

# Acetate

Lámina

## Acetate

*Descripción* Film de acetato de celulosa con alto grado de transparencia y resistencia al rasgado.

*Color* Transparente

*Acabado* Brillante

*Aplicaciones* Para publicidad especialmente en el campo de la cosmética. Solo para uso interior debido a su sensibilidad a las condiciones ambientales extremas y a los solventes.

*Imprimabilidad* Adecuado para la impresión en flexografía UV, offset UV, offset convencional, tipografía (convencional y UV), hot stamping, serigrafía.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	65	62.2-68.8
Espesor	ISO 534	µm	50	46-54
Estabilidad dimensional 100°C 10min (longitudinal)	ASTM D 1204	%	-1	± 1
Estabilidad dimensional 100°C 10min (transversal)	ASTM D 1204	%	-1	± 1

## Certificados

### Certificados de producto

Contacto alimentos según Directiva 2002/72/EC

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 21/10/2016.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente **ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS** y de la certificación de seguridad y salud laboral **ISO 45001**. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones **PEFC™ y FSC®** de Cadena de Custodia.