

PE Gloss White TC100

Lámina

PE Gloss White TC100

Descripción Polietileno blanco brillante top-coated. Buena resistencia al agua, a las sustancias químicas y a la luz UV.

Color Blanco

Acabado Brillante

Aplicaciones Etiquetas para productos cosméticos, aseo personal, uso doméstico y aplicaciones exteriores. Para las aplicaciones en las que la etiqueta impresa tenga que resistir el arrugado en productos comprimibles.

Imprimabilidad Adecuado para la impresión en hot stamping, transferencia térmica, serigrafía UV, tipografía UV.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m ²	100	± 8 %
Espesor	ISO 534-80	µm	100	± 8
Brillo 60°	DIN 67530	%	> 69	
Estabilidad dimensional 100°C 10min (longitudinal)			-3	± 3
Estabilidad dimensional 100°C 10min (transversal)			-2	± 2
Tensión superficial			≥ 38	
Opacidad óptica			≥ 80	
Carga rotura L/T			16-22/17.5-23.5	
Carga rotura L	ASTM D882	MPa	> 18	
Carga rotura T	ASTM D882	MPa	> 12	

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 17/01/2018.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.