

Gloss 80 Duplex

Lámina

Gloss 80 Duplex

- Descripción* Complejo formado por lámina Gloss (papel estucado brillante), adhesivo permanente A251 y soporte glassine ámbar de 62g/m².
- Acabado* Brillante
- Aplicaciones* Utilizado en las aplicaciones de complejos duplex: logística, trazabilidad y control de almacenes.
- Imprimabilidad* Adecuado para la impresión en flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), offset convencional, offset UV, serigrafía, hot stamping, láser, transferencia térmica.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m ²	80	± 4%
Espesor	ISO 534	µm	69	± 4%
Lisura Bekk	ISO 5627	s	≥ 850	
Blancura ISO	ISO 2470-2	%	93	± 2
Blancura CIE	ISO 11475	%	117	± 3
Opacidad	ISO 2471	%	88.5	-2
Brillo papel 75°	ISO 8254-1	%	66	± 5
Resistencia tracción L	ISO 1924-2	kN/m	4.9	-0.5

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 12/07/2018.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.