

Tag Gloss PET 30 μ m

Lámina

Tag Gloss PET 30 μ m

Descripción Papel estucado brillante exento de pasta mecánica laminado a un PET de 30 μ m.

Acabado Brillante

Aplicaciones Indicado para el etiquetado de cajas de frutas y hortalizas.

Imprimabilidad Adecuado para la impresión en flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), offset convencional, offset UV, serigrafía, hot stamping, transferencia térmica, láser.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m ²	138	±5%
Espesor	ISO 534	μ m	111	±5%
Lisura Bekk	ISO 5627	s	≥850	
Blancura ISO	ISO 2470-2	%	93	±2
Blancura CIE	ISO 11475	%	117	±3
Opacidad	ISO 2471	%	88.5	-2
Brillo papel 75°	ISO 8254-1	%	66	±5
Resistencia tracción L	ISO 1924-2	kN/m	4.9	-0.5

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 11/03/2016.

- Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.