

HM300

Adhesivo

HM300

Descripción Adhesivo hot-melt permanente con muy alto tack y adhesión final, diseñado para utilizarlo en aplicaciones en frío y congelación. Especial para etiquetar sin contacto y a alta velocidad.

Caducidad 1 año desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable)	FTM 1	N/25mm	18	≥ 15
Cohesión (1kg, in ² /vidrio)	FTM 8	min.	1300	
Tack (Quick Stick acero inoxidable)	FTM 9	N	18	≥ 15
Temperatura mínima de aplicación		°C	-5	
Temperatura mínima de servicio		°C	-40	
Temperatura máxima de servicio		°C	+60	

Certificados

Certificados de producto

Recomendación alemana BfR XIV (ISEGA) - Adhesivos

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 26/06/2019.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente **ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS** y de la certificación de seguridad y salud laboral **ISO 45001**. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones **PEFC™ y FSC®** de Cadena de Custodia.