

Foil Plata / CE432 / GAZ62

Lámina

Foil Plata

Descripción Lámina de aluminio contracolada a un papel soporte satinado de 50 g/m². Disponible en acabado brillo y mate.

Color Plata

Acabado Brillante, Mate

Aplicaciones Aplicaciones decorativas y etiquetas de prestigio para productos cosméticos, alimentación, licores.

Imprimabilidad Adecuado para la impresión en offset convencional, offset UV, tipografía (convencional y UV), flexografía en base solvente, flexografía UV, serigrafía, hot stamping, transferencia térmica.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m ²	72	67.7 - 76.3
Espesor	ISO 534	µm	65	58.5 - 71.5

Adhesivo

CE432

Descripción Adhesivo acrílico semipermanente con bajo tack que permite ser reposicionado en el momento de su aplicación.

Caducidad 2 años desde su fabricación en condiciones de 20°C y 50% de humedad relativa

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable)	FTM 1	N/25mm	16,7	≥ 12,3
Cohesión (1kg, in ² /vidrio)	FTM 8	min	55	≥ 30
Tack (Quick Stick acero inoxidable)	FTM 9	N	8,3	≥ 7,4
Temperatura mínima de aplicación		°C	+5	
Temperatura mínima de servicio		°C	-20	
Temperatura máxima de servicio		°C	+80	

Soporte

GAZ62

Descripción Papel glassine supercalandrado diseñado para aplicaciones automáticas de etiquetas gracias a sus propiedades de transparencia, resistencia a la tracción y espesor uniforme y regular.

Color Azul

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m ²	62	59-65
Espesor	ISO 534	µm	52	49-55

Certificados

Certificados de producto

Lámina

Foil Plata

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Adhesivo

CE432

Recomendación alemana BfR XIV (ISEGA) - Adhesivos

Soporte

GAz62

Contacto alimentos (BfR XXXVI) - Láminas y Soportes (papel)

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 07/03/2016.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS y de la certificación de seguridad y salud laboral ISO 45001. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones PEFC™ y FSC® de Cadena de Custodia.