

# Colour Matt Amarillo / SP123 / GA45

Lámina

## Colour Matt Yellow

*Descripción* Papel estucado mate exento de pasta mecánica con pigmentos de color amarillo.

*Color* Amarillo

*Aplicaciones* Etiquetas de promoción y publicidad en punto de venta y etiquetas para uso en oficina (archivo, carpetas, registro, etc).

*Imprimabilidad* Adecuado para la impresión en flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), hot stamping, láser, offset convencional, offset UV, serigrafía, transferencia térmica.

| Propiedad                | Norma    | Unidades         | Valor        | Tolerancia |
|--------------------------|----------|------------------|--------------|------------|
| Gramaje                  | ISO 536  | g/m <sup>2</sup> | 80           | 76-86      |
| Espesor                  | ISO 524  | µm               | 82           | 75-90      |
| Lisura Bekk              | ISO 5627 | s                | ≥ 180        |            |
| Resistencia tracción L/T | ISO 1924 | kN/m             | ≥ 3,8/ ≥ 1,8 |            |

Adhesivo

## SP123

*Descripción* Adhesivo acrílico superpermanente con alto tack. Indicado para superficies difíciles y rugosas como maderas, cartones y plásticos como el PE (HD), el PP, PET y PVC.

*Caducidad* 2 años desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

| Propiedad                                 | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|---|-------|----------|-------|------------|
| Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable) | FTM 1 | N/25mm   | 17,2  | ≥ 13,5     |
| Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio)   | FTM 8 | min      | 100   | ≥ 60       |
| Tack (Quick Stick acero inoxidable)       | FTM 9 | N        | 11    | ≥ 9,8      |
| Temperatura mínima de aplicación          |       | °C       | +5    |            |
| Temperatura mínima de servicio            |       | °C       | -20   |            |
| Temperatura máxima de servicio            |       | °C       | +80   |            |

Soporte

## Glassine Ambar 45

*Descripción* Papel glassine supercalandrado diseñado para aplicaciones automáticas de etiquetas gracias a sus propiedades de transparencia, resistencia a la tracción y espesor uniforme y regular.

*Color* Amarillo

*Aplicaciones* Principalmente utilizado en los casos en los que se requiera un soporte especialmente delgado.

| Propiedad | Norma   | Unidades         | Valor | Tolerancia |
|-----------|---------|------------------|-------|------------|
| Gramaje   | ISO 536 | g/m <sup>2</sup> | 50    | 48-52      |
| Espesor   | ISO 534 | µm               | 45    | 42-48      |

## Certificados

### Certificados de producto

Lámina

#### **Colour Matt Yellow**

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Adhesivo

#### **SP123**

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Seguridad juguetes según Norma EN 71-9

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Recomendación alemana BfR XIV (ISEGA) - Adhesivos

Soporte

#### **Glassine Ambar 45**

Contacto alimentos (BfR XXXVI) - Láminas y Soportes (papel)

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 22/03/2018.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

*Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente **ISO 9001**, **ISO 14001**, **ISO 50001** y **EMAS** y de la certificación de seguridad y salud laboral **ISO 45001**. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones **PEFC™** y **FSC®** de Cadena de Custodia.*