

HM300

Adhésif

HM300

Description Adhésif hot-melt permanent avec un tack et une adhésion finale très élevée. Spécialement conçu pour une utilisation lors d'applications froides et de congélation et pour l'étiquetage sans contact à grande vitesse.

Durée de vie 1 an à partir de la date de fabrication à 20°C de température et 50% d'humidité relative.

Propriété	Norme	Unités	Valeur	Tolérance
Adhesion (Peel 180° 20'/acier inoxydable)	FTM 1	N/25mm	18	≥ 15
Cohesion (1kg, in ² /verre)	FTM 8	min.	1300	
Tack (Quick Stick acier inoxydable)	FTM 9	N	18	≥ 15
Température d'application minimum		°C	-5	
Température de service minimum		°C	-40	
Température de service maximum		°C	+60	

Certificats

Certificats de produits

Recommandation allemande BFR XIV (ISEGA) - Adhésifs

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis. Dernière actualisation 26/06/2019.

Toutes les informations techniques figurant ici sont basées sur notre expérience et connaissance et doivent être uniquement considérées à titre indicatif.

Notre usine d'autoadhésifs dispose des certificats de gestion environnementale **ISO 14001** et **EMAS** et des certifications de gestion énergétique **ISO 50001**, de qualité **ISO 9001** et la norme **ISO 45001** sur la santé et la sécurité au travail. De plus, les frontaux Adestor du papier sont disponibles sur demande avec les certifications de Chaîne de Contrôle **PEFC™** et **FSC®**.